



Источники бесперебойного

ПИТАНИЯ

с возможностью длительного резервирования

Stark Country 700INV

Преимущества

- Возможность резервирования нагрузки более 24 ч
- Инвертор с чистой синусоидой
- Возможность выбора зарядного тока
- Защита АКБ от глубокого разряда
- LCD-дисплей

Применение

- Бесперебойное электропитание загородных домов, в том числе котельного оборудования
- Компьютеры и сети
- Телекоммуникации
- Аварийная сигнализация и системы безопасности



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|---------------------------------------|--------------------|
| Мощность, ВА/Вт | 700/500 |
| Форма выходного сигнала | Чистая синусоида |
| Входные параметры | |
| Напряжение В, АС | 230 |
| Выбираемый диапазон напряжений, В | 90-280 или 170-280 |
| Частота, Гц | 50/60 |
| Выходные параметры | |
| Напряжение, В, АС | 230 |
| Частота, Гц | 50 |
| Массогабаритные характеристики | |
| Размеры, Д*Ш*В, мм | 289*290*127 |
| Вес*, кг | 4,8 |

| | |
|--|-----------------------------------|
| Аккумуляторная батарея** | |
| Номинальное напряжение батареи, В | 12 |
| Количество последовательно соединенных 12В аккумуляторов, шт | 1 |
| Максимальный зарядный ток, А | 10/15 |
| Емкость аккумулятора, Ач | До 300 |
| Параметры окружающей среды | |
| Допустимая температура эксплуатации, °С | От 0 до + 50 |
| Допустимая температура хранения, °С | От минус 15 До + 60 |
| Допустимая относительная влажность, % | 0-90 (без образования конденсата) |

*Вес приведен без аккумулятора

**Аккумулятор(ы) приобретаются дополнительно

РАСЧЕТНОЕ ВРЕМЯ РАБОТЫ ОТ АКБ С УЧЕТОМ КПД ИНВЕРТОРА 0,85

| Нагрузка | Кол-во АКБ | | | |
|----------|------------|----------|----------|----------|
| | 1x100 Ач | 1x200 Ач | 1x230 Ач | 2x150 Ач |
| 150 Вт | 6 ч. | 13 ч. | 16 ч. | 21 ч. |
| 300 Вт | 2,5 ч. | 6 ч. | 7,5 ч. | 10 ч. |
| 500 Вт | 1,5 ч. | 3 ч. | 4 ч. | 5ч. |